



Påsfiler med magnetstavar

Användning

Ett Chemicleans påstryckfilter med magnetstavar är idealiskt till filtreringsuppgifter där det ställs stora krav på flöde, filtrering och platsbehov. Filtret har otaliga användningsmöjligheter. Det kan användas bl a till filtrering av fjärrvärme-, värme- och kylvatten, bassängvatten, cirkulationssystem, för filter till jonbytaranläggningar och många andra områden.

Uppbyggnad

Påstryckfiltret består av ett filterhus med lock. Filterhuset är försett med en silkorg i vilken den utbytbara filterpåsen placeras. Filtermodulen finns i PVC, stål m polyetenbeläggning eller korrosionsbeständig färg, emalj, galvat eller rostfritt utförande.

Filterpåsar

Filterpåsar levereras med en portäthet från 1 my upp till 800 my. Filterpåsar utförs i polypropylen eller nylon, beroende på portätheten. Filterpåsen är återanvändbar vilket gör påstryckfiltret till ett driftsekoniskt alternativ till de traditionella patron- och sandfiltren.

Installation

Filtermodulerna levereras färdiga att monteras. Det skall installeras avstängningsventiler före och efter modulen. Tillgångsledningen bör uttagas i botten på det kar eller rör som innehåller den vätska som skall filtreras.

Kontakta oss för mer information



Specifikationer

Typ	Flöde	Arbetsstryck	Temperatur	Platsbehov	Platsbehov	Platsbehov
Enkel filtermodul	m ³ /h	Maximum bar	Maximum °C	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm
EF2, PVC	12	6,0	35	600	250	250
EF5, PVC korg	16	6,0	35	975	350	350
EF5, SS korg	22	6,0	35	975	350	350
EF5, AC korg	10	6,0	35	975	350	350
EFG5, målad	22	6,0	100	975	350	350
EFG5, målad med magnet	15	6,0	100	975	350	350
EFG5, galvaniserad	22	6,0	80	975	350	350
EFG5, emalj SS korg	22	6,0	100	975	350	350
EFG5, halar SS korg	22	6,0	100	975	350	350
EF6, PVC	17	4,0	35	925	450	450
EFG7, målad	22	16,0	100	950	450	450
EFG7, galvaniserad	22	16,0	80	950	450	450
EFG8, rostfritt stål	22	6,0	100	875	350	350
Dubbel filtermodul 3)						
2-EF2-F, PVC	20	6,0	35	725	1100	350
2-EF5-F, PVC korg	30	6,0	35	1125	1000	650
2-EF5-F, SS korg	40	6,0	35	1125	1000	650
2-EFG5-F, målad	40	6,0	100	1150	1300	650
2-EFG5-F, galvaniserad	40	6,0	80	1150	1300	650
2-EF6-F, PVC	30	4,0	35	1125	1000	650
2-EFG7-F, målad	40	16,0	100	1150	1300	650
2-EFG7-F, galvaniserad	40	16,0	80	1150	1300	650

Flödena är angivna vid ett tryckfall på 0,5 bar med ren filterpåse. Maximalt differenstryck är 1,5 bar.

Rekvirera måttskisser för anslutningar och andra installationsmått.

Dubbla filtermoduler levereras stativmonterade.

CHEMICLEAN AB
 Box 471, 129 04 Hägersten. Telefon: 08-88 08 01, Fax: 08-88 08 04
 Hemsida: www.chemiclean.se E- post: info@chemiclean.se
 Org.nr: 556539-5810