

Ferrocid® 4505

Biocid för behandling av kylvatten

Användningsområde

Ferrocid® 4505 är en flytande biocid med en bred effekt för att motverka alger, svampar och bakterier och kan användas i evaporativa kondensorer och cirkulerande vattensystem. Ferrocid® 4505 är mycket lämplig för att motverka legionella och sulfatreducerande bakterier.

Egenskaper:

Ferrocid® 4505 är biologiskt lättnedbrytbar. Resistent bakterier mot Ferrocid® 4505 har ej kunnat konstateras.

Utseende: Klar, svagt gul vätska
Densitet (20°C): 1.10 ± 0.05 g/ml
pH(20°C, 100%): 4 ± 1
Förvaring: Frostfritt

Dosering

Ferrocid® 4505 doseras separat till vattensystemet med god inblandning i hela systemet. Doseringen skall ske intermittert, doseringsmängd och frekvens beror bland annat på systemvolym och föroreningsgrad. Doseringsledningarna skall vara i rostfritt material eller i plast. Doseringsmängden för aktuellt system erhålls av er Chemicleans representant.

Observera

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och säkerhetsdatabladet innan användning.

Ferrocid® 4505 är avsedd endast för industriellt bruk.

Säkerhetsinformation

Till Ferrocid® 4505 finns en 16 punkters hälsa och säkerhetsinformation som berörd personal skall ta del av. Både produkt- och säkerhetsinformation kan beställas av lokal Chemicleans representant eller genom kontaktpuppgifter nedan. Chemiclean hjälper också till vid tolkning av säkerhetsdatabladet.

Miljö

Chemiclean är ett ISO-14001 certifierat företag



CHEMICLEAN AB

Postadress: Box 471, 129 04 Hägersten, Besöksadress: Vretensborgsvägen 21, 126 30 Hägersten
Hemsida: www.chemiclean.se, Mail: info@chemiclean.se, Tel: 08-88 08 01, Fax: 08-88 08 04

