

Avgasare Reflex Servitec 30, 60 och 95

För värme, kyl och värmeåtervinningssystem

Förekomsten av luft i kyl-, värme-, och återvinningssystem orsakar korrosion, sämre värmeöverföring, störljud, driftstörningar samt ökat slitage.

Funktionsprincipen med avgasare Reflex är baserad på att man utsätter en del av systemets vatten för ett undertryck.

Funktionsprincipen med REFLEX MOBIL är baserad på att man utsätter en del av systemets vatten för ett undertryck.

I enlighet med "Henry's lag" frigörs de i vattnet lösta gaserna som sedan avluftas via en automatisk luftventil. När vattnet är avluftat matas det tillbaka in i systemet.

Detta vatten är nu högabsorberande och kan ta ur luft bl.a. från luftfickor ute i systemet.

Resultatet blir att förutsättningarna för korrosion elimineras.

Reflex Servitec 30 är en vakuumavgasare för system med ett vätskeinhåll på upp till 8m³ och drifttryck på max 3bar.

Servitec 30 är anpassad för både vatten och glykolblandade system.

Reflex Servitec 60 är en vakuumavgasare för system med ett vätskeinhåll på upp till 100 m³ och drifttryck på max 4,5 bar som löser återkommande problem med luft i systemvätskan.

Servitec 60 är anpassad för både vatten och glykolblandade system.

Reflex Servitec 95 är en vakuumavgasare för system med ett vätskeinhåll på upp till 100 m³ och drifttryck på max 7,2 bar.

Servitec 95 övervakar värme /kyl systemet 24 timmar om dygnet, avluftar centralt och fyller på vatten vid oacceptabel tryckförlust.

Den är anpassad för ett system med högt drifttryck.

Miljö

Chemiclean är ett ISO-14001 certifierat företag

