

# Gebwell G-Power® Compact

– kompakt fjärrvärmecentral

G-Power fjärrvärmecentral kan nu även fås för vägginstallation. G-Power Compact fjärrvärmecentral lämpar sig speciellt för små tekniska utrymmen. G-Power Compact är framtagen för anslutning av rad- och flervåningshus till fjärrvärme och lämpar sig för både nybyggnads- och renoveringsobjekt.

G-Power Compact fjärrvärmecentral kräver bara 700 mm brett installationsutrymme. Primärsidans anslutningar är åt vänster sida, så fjärrvärmerören kan lätt anslutas till vänster, uppåt eller nedåt.

G-Power Compact är tillverkad i enlighet med tillämpliga regler och direktiv. G-Power Compact kan fås med en eller två kretsar.

Tekniska data		Effektklass
Varmvatten		70-250 kW
Uppvärmning	Värmeelement (40-60)	30-200 kW
	Värmeelement (60-80)	30-200 kW
Mått H x B x D	1100 mm x 700 mm x 650 mm	
Automationsalternativ	Ouman, Fidelix, Siemens	
Styrventilalternativ	Ouman, Siemens, TAC	
Tryckdifferensregulator	Som tilläggsutrustning, levereras separat	
Vattenmätare	Som tilläggsutrustning, levereras separat	



## G-Power installationsgrupp

En färdig installationsgrupp med väggfäste för att underlätta och påskynda installationen.

I installationsgruppen ingår cirkulationspump, en två- eller trevägsventil, injusteringsventilerna, avstängningsventiler, backventil och termometrar.

